

## 10.1 型ワイド HD-SDI 入力/出力端子搭載液晶モニター 発売のご案内

- 非圧縮デジタル HD 映像と音声を伝送する HD-SDI 入出力端子搭載！2012年1月下旬発売開始！ -

株式会社エーディテクノ（東京都千代田区 代表取締役：長山 誠人）は非圧縮デジタル HD 映像とデジタル音声を BNC コネクタと同軸ケーブル 1 本で伝送できるデータ・レート 1.485Gbps に対応した HD-SDI（シリアルデジタルインタフェース）を搭載した 10.1 型ワイド HD-SDI 入力/出力端子搭載液晶モニター「型番：CL1013SDI」を 2 月上旬より発売開始いたします。

当製品は、WSVGA 高解像度(1024 × 600)、広視野角(上下 110° /140° )に AR ガラスコーティング保護フィルタ搭載の液晶パネルを採用。入力には HD-SDI の他、HDMI、Y.Pb.Pr(BNC)、ビデオ(BNC)、音声(BNC)を搭載しマルチフォーマットに対応。本体背面に 1W のモノラルスピーカーと側面に 3.5φ ミニピンジャックでの音声出力端子を搭載。放送スタジオでの映像確認や、ハイビジョン監視カメラと接続しご利用いただけます。電源は付属の AC アダプタ、4 ピン XLR ケーブルからの 2WAY 電源入力に対応し、本体には、高さ・角度を好みに変えられる無段階調節可能なスタンドを採用。スタンド底部に 2 つのビス穴とモニター背面には VESA 規格 75 × 75mm に対応しており、壁掛け運用にも適しております。耐久性や傷に優れた構造の上、使いやすさと堅牢さを重視した作りになっており限られたスペースでの設置や必要な入力方式に合わせてお選びいただけます。

撮影現場での映像確認用モニターやセキュリティカメラと接続し監視用ディスプレイ等、幅広いアプリケーションにてご利用頂けます。

### <ご利用用途>

- 放送機器/撮影現場での業務用カメラとの接続
- ハイビジョン監視カメラ用の接続モニターとして

### <特長>

- HD-SDI 入力/出力端子搭載
- HDMI/Y.Pb.Pr(BNC)/ビデオ × 2 系統(BNC)/音声(BNC)入力にも対応  
HDMI 入力アンダーキャン機能で最大 1080p 映像入力対応
- 2WAY 電源入力可能。(AC100V/4 ピン XLR 端子入力)
- 高さ・角度無段階調節可能なスタンド採用!
- VESA 規格 75 × 75mm 対応とスタンド底部に別途、ビス穴装備

発売時期：2012年2月上旬

型番：CL1013SDI (JAN コード：4582169230895)

価格：オープン



※画像ははめ込みです。

製品型番	CL1013SDI
画面サイズ	10.1 型
液晶解像度	1024 × 600 (WSVGA)
輝度	250cd/m <sup>2</sup>
視野角(H/V)	140° /110°
コントラスト比	500:1
入力	HD-SDI/HDMI/Y.Pb.Pr(BNC)/ビデオ × 2(BNC)/音声(BNC)
出力	HD-SDI/音声(3.5φ ミニピンジャック)
スピーカー	1W x 1 (モノラル)
電源	AC100V 50/60Hz DC 12V/4 ピン XLR
消費電力	≤6W
動作/保存温度	0°C~40°C/-10°C~60°C
VESA(FPMPM)規格	75 x 75 mm
本体寸法	259 × 170 × 36.5mm
本体重量	約 1.2kg *本体のみ
同梱物	AC アダプタ/リモコン

※外観、および各仕様につきましては予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。  
※記載されている会社名・商品名などは各社の商標または登録商標です。

このリリースに関するお問い合わせ先

株式会社 エーディテクノ 東海林 (TEL: 03-5213-3855 / Mail: [press@ad-techno.com](mailto:press@ad-techno.com))

〒102-0074 東京都千代田区九段南 2 丁目 3 番 10 号 <http://www.ad-techno.com>