

9.7 INCH SQUARE CL97S/SW

9.7 型スクエア マルチインタフェース搭載 液晶モニター

9.7 型	IPS パネル	解像度 1024×768	HDMI	DVI-D	VGA
VIDEO 1	VIDEO 2	スピーカ 搭載	VESA 規格	無段階 調整 スタンド	

型番：CL97S [ブラック] / CL97SW [ホワイト]

JAN：4582169231335 [ブラック]

4582169231342 [ホワイト]

価格：オープン

- 高解像度 (1024×768)・広視野角
(水平 178°/ 垂直 178°) スクエアタイプの
高画質 IPS 液晶パネルを採用
- 薄型 (約 30mm 最薄部約 15mm)
軽量 (約 570g※スタンド除く)
- 低重心無段階調整可能な自立スタンド採用
- VESA マウントインターフェース規格
FPMPI 75x75mm 対応
- 角度調整可能なスタンド付属 (取り外し可)



特長

「CL97S」「CL97SW」は、9.7 型の小型液晶でありながら、解像度 1024×768 (XGA)、輝度 (400 cd/m²)、広視野角 (水平 178°/ 垂直 178°)、及びコントラスト比 (600:1) の IPS 方式液晶パネルを採用。HDMI/DVI-D/VGA/ビデオ/オーディオのデジタルとアナログ両入力に対応した、多用途スクエア型液晶モニターです。メニューボタンによる画角自動調整、ダウンスキャン表示にも対応しており、最大 1600×1200 (UXGA) までのアナログ映像入力に対応します。工場でのモニターや監視カメラ、ハイビジョン映像機器等、様々な映像機器との接続が可能です。

本体は厚さ約 30mm、重量約 630g の薄型軽量設計で、持ち運びにも便利です。取り外し可能な折りたたみ型の自立スタンドは、安定性が高く強固な作りで、モニター背面に搭載した VESA 規格 75 x 75mm のネジ穴に固定。スタンド裏にも 4 点フック穴を用意しており、壁掛け運用にも適しています。

また、各種映像機器との接続用に専用の HDMI、DVI ケーブルを付属。VGA とビデオ (RCA) 接続には、ケーブルの取り回しを考え、映像・電源・音声ケーブルを一本にまとめた付属の SKS 接続ケーブルを利用します。

「CL97S」「CL97SW」は、あらゆる業務用途から産業用機械組み込み、個人ユースまで様々な利用用途でのご利用に最適な小型液晶モニターです。

■ 高解像度・広視野角 IPS 液晶パネル採用

解像度 (1024×768)、輝度 (400 cd/m²)、コントラスト比 (600:1)、視野角 (水平 178°/ 垂直 178°) の IPS 方式液晶パネルを採用。9.7 型の小型液晶に高解像度、広視野角液晶パネルを採用することで少ない色変色に鮮明な色彩での映像表示を可能としました。



IPSパネル採用でどこから見ても美しい!!

■ 薄型、小型、軽量で設置や持ち歩きに便利

本体横幅約 235mm、厚さ約 30mm (最薄部 15mm) の小型、薄型設計。スペースの限られた場所での設置可能です。また、本体重量約 630g で持ち運びにも適した重さです。



横幅235mmの省スペースモデル!

アナログ・デジタル入力
ディスプレイ

アナログ入力 ディスプレイ

タッチパネル搭載
アナログ・デジタル入力
ディスプレイ

タッチパネル搭載
アナログ入力ディスプレイ

マルチフォーマット対応
アナログ・デジタル入力
ディスプレイ

組込み用液晶ディスプレイ

オプション

■ 低重心無段階調整可能な自立スタンド採用

本体背面壁掛け用ネジ穴（VESA 75mm）に固定された無段階調整可能な自立スタンドで様々な角度での設置が可能です。
また、スタンド底面にも壁掛け用フック穴を4つ搭載し設置したい角度での壁掛けを可能としました。



■ デジタル / アナログ入力両信号対応

HDMI、DVI-D、アナログ RGB (VGA)、ビデオのデジタルとアナログの両入力信号に対応。用途に合わせて映像信号を選択いただけます。
また、アナログ RGB (VGA) ビデオ入力の際は、ケーブルの取り回しを考慮し、ACアダプターを接続するDC入力を1つのケーブルにまとめたSKS接続を採用。

■ ダウンスキャン表示機能で、デジタル（最大 1920×1080p）、アナログ（最大 1600×1200(UXGA)）まで入力可能

複数モニター接続時のミラーリング表示でも映像出力表示機器からは1つの解像度出力でモニター側でアンダースキャン表示が可能となります。
映像出力機器から分配器等を通してサイズの異なった液晶モニターへ同じ映像を表示する際に重宝します。



製品仕様

製品型番	CL97S [本体色：ブラック] / CL97SW [本体色：ホワイト]
液晶サイズ	9.7 型スクエア
液晶パネル	IPS 方式カラー TFT 液晶パネル (LED バックライト)
液晶解像度	1024 x 768
輝度	400 cd/m2
コントラスト比	600:1
視野角	178°/178° (H/V)
入力	HDMI(HDCP 非対応) / DVI-D / VGA/ ビデオ (RCA) x2/ 音声モノラル (3.5φステレオミニ) ※VGA/ ビデオ / 音声は、付属品の専用 SKS ケーブルを利用
スピーカー	1W x 2 (ステレオ)
VESA (FPMPI) 規格	75 x 75mm (本体背面)
電源	AC100V-240V 50/60Hz DC12V
消費電力	動作時最大 10W 以下 パワーセーブ時 1W 以下
動作温度	0℃～ 50℃
保存温度	-20℃～ 60℃
本体寸法	238.3 mm×189.2mm×27 mm (スタンドを除く)
本体重量	約 570g (本体のみ)
同梱物	リモコン / AC アダプタ / 専用スタンド / 専用 SKS 接続ケーブル / DVI ケーブル (DVI-D-HDMI 変換) / HDMI ケーブル (タイプ A→C) / 取扱説明書
適合認証	FCC / CE / PSE (AC アダプタ) / RoHS

アナログ・デジタル入力
ディスプレイ

アナログ入力 ディスプレイ

タッチパネル搭載
アナログ・デジタル入力
ディスプレイ

タッチパネル搭載
アナログ入力 ディスプレイ

マルチフォーマット対応
アナログ・デジタル入力
ディスプレイ

組込み用液晶ディスプレイ

オプション

※ 仕様は予告なく変更する場合がございます。
※1) 16:9 の映像を入力した場合は 4:3 に引き伸ばされて表示されます。