



## CEX4K-KIT

### 4K HDMI 同軸エクステンダーセット

型番: CEX4K-KIT

本体価格: OPEN

JANCODE: 4582169236705

HDMI 2.0

HDCP 2.2

4K 60Hz 4:4:4 Up to 100m

20m 40m 60m 80m 100m

2-WAY  
IR

EDID

#### 同軸ケーブル (75 Ω) 1本で4K HDMI信号を最大100m延長

最大解像度4K 60Hz 4:4:4 (18Gbps) まで対応し、同軸ケーブル1本でHDMI信号を100m伝送 (HDCP 2.2/1.4 準拠) できる延長器です。

PCM 2.0chオーディオフォーマットに対応した、画像劣化の少ない長距離伝送が可能なほか、双方向でのリモコンIR信号伝送が可能です。

## Specifications

製品型番	CEX4K-KIT	
送受信機	送信器 (トランスミッタ) CEX4K-TX	受信器 (レシーバ) CEX4K-RX
入力端子	HDMI タイプ A x1	BNC コネクタ x1
出力端子	BNC コネクタ x1	HDMI タイプ A x1
その他端子	3.5mm ステレオミニジャック x1 (IR 受信ケーブル用) / 3.5mm モノラルミニジャック x1 (IR 送信ケーブル用) / DC 入力ジャック x1	
HDCP	2.2/1.4	
HDR	対応 ※4K HDR 及び HDR 10/12bit 除く	
IR パススルー	対応 (双方向)	
対応音声フォーマット	PCM 2.0ch	
最大対応解像度	4K 60Hz 4:4:4	
伝送距離	最大 100m (4K 60Hz 4:4:4)	
電源入力	DC 5.0V/3.0A	
消費電力	最大 8W	最大 6W
動作温度	0°C ~ 40°C	
保存温度	-20°C ~ 60°C	
動作 / 保存湿度	10 ~ 90% ※結露なきこと	
本体寸法	72.7 x 24 x 88.8mm (突起物含まず)	
本体重量	約 136g	約 124g
同梱物	AC アダプター x2 / IR 受信ケーブル x1 / IR 送信ケーブル x1 / ゴム足 x8 / 専用マウントブラケット x4 / ブラケット用ネジ M3 x 4mm (8 本)、M4 x 19mm (4 本) / BNC オス -F メス変換プラ x2 / 注意事項・保証書 x1	
製品保証	ご購入日より 3 年間	

※1 CANARE DH5C100FW (L-5CFW 100m) にて検証。 ※全ての機器との動作を保証するものではありません。 ※伝送距離はご利用環境などによって変動します。

## Key Features

- ➡ 同軸ケーブル (75 Ω) 1本で4K HDMI信号を最大100m延長 (最大4K 60Hz 4:4:4 まで対応)
- ➡ HDCP 2.2/1.4 準拠
- ➡ 双方向IR伝送対応
- ➡ PCM 2.0ch オーディオ対応
- ➡ スマートEDID機能
- ➡ IR受信ケーブルとIR送信ケーブル付属
- ➡ 専用マウントブラケット付属

## Introduction

同軸ケーブル1本で最大4K 60Hz 4:4:4 (18Gbps) までのHDMI信号 (HDCP 2.2/1.4 準拠) とIR信号を最大100mまで伝送するHDMI延長器です。双方向IR伝送にも対応し、TVやプロジェクター等を離れた場所からリモコン操作が可能となります。音声はHDMI信号に重畳されたPCM 2.0chオーディオに対応します。

シンクからの互換性のないEDIDフォーマットを自動的に除去する、スマートEDID機能を搭載。ソース機器側で非対応の解像度を選択してしまう事で起こる表示エラーを未然に防ぎます。

筐体に取り付け可能な専用マウントブラケットが標準で付属しているので、簡単に壁面等に本機を取り付けることが可能です。

#### 双方向IR伝送対応

送信器から受信器、受信器から送信器、または相互同時にIR信号の長距離伝送が可能です。

※ 相互同時にIR信号伝送が必要な場合は、別途オプションIR送信/受信ケーブル「型番: IRE1」と「型番: IRR」をご準備ください。