

10.1 INCH WIDE CL1013SDI

10.1型ワイド マルチフォーマット対応 液晶モニター



- 高解像度・広視野角液晶パネル採用
- 3G-SDI入力 / 出力端子搭載
- HDMI/Y.Pb.Pr (BNC) / ビデオ×2系統 (BNC) / 音声 (BNC) 入力
- 2WAY電源供給 (AC100V/4ピンLR端子入力)
- 低重心無段階調整可能な自立スタンド採用・壁掛け運用も可
- イヤホンジャック搭載

| | |
|------------|---------------|
| 型番 | JAN |
| LCD1013SDI | 4582169230895 |

特長

CL1013SDIは、非圧縮デジタルHD映像とデジタル音声をBCNコネクタと同軸ケーブル1本で伝送できるデータレート2.97Gbpsに対応したSDI (シリアルデジタルインターフェース) を搭載した10.1型ワイド3G-SDI液晶モニターです。

WSVGA高解像度 (1024×600)、広視野角 (上下110° / 左右140°) 液晶パネルを採用。入力は3G-SDIのほか、HDMI、Y.Pb.Pr (BNC)、ビデオ (BNC)、音声 (BNC) を搭載し、マルチフォーマットに対応。本体背面に1Wのモノラルスピーカーと側面に3.5φミニピンジャックでの音声出力端子を搭載。放送スタジオでの映像確認や、ハイビジョン監視カメラと接続しご利用いただけます。電源は付属のACアダプタ、4ピンXLRケーブルからの2WAY電源入力に対応し、本体には高さ・角度を好みに変えられる無段階調節可能なスタンドを採用。さらにモニター背面にはVESA規格75×75mmに対応し、またスタンド底部に2つのフック穴 (ダルマ穴) を搭載しており、壁掛け運用にも適しております。耐久性や傷に優れた構造の上、使いやすさと堅牢さを重視した作りになっており、限られたスペースでの設置や必要な入力方式に合わせてお選びいただけます。撮影現場での映像確認用モニターやセキュリティカメラと接続し監視用ディスプレイ等、幅広いアプリケーションにてご利用いただけます。

■ 高解像度・広視野角液晶パネル採用

WSVGA (1024×600)、広視野角 (上下110° / 左右140°) の液晶パネルを採用。

■ 2WAY電源供給 (AC100V / 4ピンXLR端子)

付属のACアダプターからの電源供給と放送業界にて主流な4ピンXLR端子 (キャンコネクタ) からの電源供給が可能です。



■ HDMI・Y.Pb.Pr入力対応・ビデオ (2系統)

HDMI端子搭載。ダウンキャン機能で最大1080p映像入力対応。また、撮影現場でのケーブル抜け防止を考慮し、Y.Pb.Pr、ビデオ (2系統) と音声入力にはBNC端子を採用。デジタルとアナログ両信号入力に対応します。

■ 3G-SDI入出力端子を搭載

映像の長距離伝送が可能な3G-SDI入力端子を搭載。入力されたSDI信号をパススルー出力SDI端子も搭載。

■ 本体内蔵スピーカーと音声出力端子搭載

1Wの本体内蔵スピーカー以外に3.5φミニピンジャックでの音声出力端子を搭載。映像確認時、ヘッドセットでの音声確認も行えます。

■ 高さ・角度無段階調節可能なスタンド採用

高さ・角度をお好みで調整可能なスタンドを採用。また、スタンド底部には壁掛け時に有効な2つのフック (ダルマ穴) を搭載し、モニター背面にはVESA (FPMPI) 規格75×75mm対応ネジ穴を装備。壁掛けでお使い頂くことも可能です。



4Kディスプレイ

マルチフォーマット対応
アナログ・デジタル入力
ディスプレイ

組込み用液晶ディスプレイ

製品比較一覧表

製品仕様

| | |
|----------------|--|
| 製品型番 | CL1013SDI |
| 液晶サイズ | 10.1型 ワイド |
| 液晶解像度 | 1024 × 600 |
| 輝度 | 250cd / m ² |
| コントラスト比 | 500:1 |
| 視野角 | 140° / 110° (H/V) |
| 入力 | 3G-SDI/HDMI (HDCP非対応) / Y.Pb.Pr (BNC) / ビデオ1 (BNC) / ビデオ2 (BNC) / 音声モノラル (BNC) |
| 出力 | 3G-SDI / 音声 (3.5φミニピンジャック) |
| スピーカー | 1W × 1 (モノラル) |
| VESA規格 | 75 × 75mm |
| 電源 | AC100V-240V 50/60Hz DC12V または4ピンXLR (DC) |
| 消費電力 | 動作時最大10W パワーセーブ時1W |
| 動作温度 | 0℃~40℃ |
| 保存温度 | -10℃~50℃ |
| 本体寸法 (スタンド含まず) | 259 × 170 × 36.5mm |
| 本体重量 (スタンド含まず) | 約730g |
| 同梱物 | ACアダプター / リモコン / 取扱説明書 |
| 適合認証 | FCC/CE/PSE (ACアダプター) / RoHS |

※Y.Pb.Prビデオ入力にRCA端子で接続する場合は、別途「BNC-RCA変換アダプタ」をご用意ください。