

# 10.4 INCH SQUARE CL1042N Series

10.4型スクエア アナログ入力 液晶モニター



10.4 型	4線式 タッチ パネル	解像度 800x600	VGA	VIDEO 1	VIDEO 2
スピーカー 搭載					

- 10.4型 (4:3) LEDバックライト
- 4線式抵抗膜タッチパネル搭載モデルあり
- 広視野角パネル採用
- VGA/ビデオ × 2の入力端子搭載
- ダウンスキャン表示機能搭載
- スピーカー搭載 (音声入力)
- 低重心無段階調整可能な自立スタンド採用

種別	型番	JAN
標準モデル	CL1042N	4582169230734
タッチパネルモデル	CL1042NT	4582169230840

## 特長

「CL1042Nシリーズ」は、高画質 (SVGA) かつ広視野角 (140° / 110°) の液晶パネルを採用した、LEDバックライト搭載10.4型高品質液晶モニターです。VGA/ビデオ × 2の入力端子を搭載しており、現在ご利用中のシステムや機器と接続して直ぐにご活用頂けます。タッチパネルモデル「型番：CL1042NT」は4線式抵抗膜方式のタッチパネルを採用。付属のソフトウェアでタッチパネルの機能設定を行うことができます。無段階調節可能なスタンドはお好みの角度・高さに調節することができます。また、スタンド底面に搭載されたフック穴を利用した壁掛け設置も可能です。

### ■ 広視野角パネル採用

視野角140° / 110° (H/V) で様々な角度からでも鮮明な映像表示が可能です。

### ■ VGA・ビデオ2系統の入力信号対応

VGA/ビデオ × 2の入力端子搭載で、ご利用中のシステム機器と接続してすぐに運用対応。

### ■ ダウンスキャン表示機能搭載

複数モニター接続時のミラーリング表示でも映像出力表示機器からは、1つの解像度出力でモニター側でダウンスキャン表示が可能となります。映像出力機器から分配器等を通してサイズの異なった液晶モニターへ同じ映像を表示する際に重宝します。

### ■ 4線式抵抗膜タッチパネル搭載 (タッチパネルモデル「CL1042NT」)

4線式抵抗膜タッチパネルに対応し入力デバイスとしてご利用いただけます。また、付属のタッチペンで細部のタッチが可能となります。

### ■ 低重心無段階調節可能な自立スタンド採用

液晶パネルを様々な角度に設定できる折りたたみ式スタンド搭載。独自の壁掛け用フック取付穴もスタンド底面に搭載しているため用途に合わせた壁掛けが可能です。



## 製品仕様

種別	標準モデル	タッチパネルモデル
製品型番	CL1042N	CL1042NT
液晶サイズ	10.4型	
液晶アスペクト比	4:3	
液晶解像度	800×600	
輝度	250cd / m <sup>2</sup>	
コントラスト比	500:1	
視野角	H 140° / V 110°	
入力	VGA/ビデオ (RCA) × 2 / 音声 (モノラル3.5φミニピン)	
HDCP	非対応	
タッチパネル	方式	4線式抵抗膜
	制御	USB Type-A
	対応OS	Windows 10/8.1/8/7
スピーカー	1W×1 (モノラル)	
VESA規格	-	
電源	DC 12V	
消費電力	13W	
動作温度	0℃～50℃	
保存温度	-20℃～60℃	
本体寸法	252.6×197.2×44.2mm	
本体重量	約1,500g	
同梱物	リモコン / ACアダプター / 専用VGAケーブル ※タッチパネルモデルは片側USB/RCAケーブル / 音声ケーブル (3.5ミニ⇔3.5ミニ) / 音声ケーブル (3.5ミニ⇔赤白RCA) / タッチペン ※タッチパネルモデルのみ / タッチパネルドライバ (CD-ROM) ※タッチパネルモデルのみ / 取扱説明書	
スタンド	標準付属	
適合認証	FCC/CE/PSE (ACアダプター) / RoHS	

※仕様は改良の為、予告なく変更する場合がございます。

4Kディスプレイ

マルチフォーマット対応  
アナログ・デジタル入力  
ディスプレイ

組込み用液晶ディスプレイ

製品比較一覧表