

7 INCH WIDE CL7329N

7型ワイドビデオ入力端子搭載 液晶モニター



- 低価格版7型ワイド液晶モニター
- ビデオ2系統入力対応
- 高輝度液晶パネル採用
- 専用ケーブルで配線を簡略化
- スピーカー搭載（音声入力）
- コンパクトデザイン

型番	JAN
CL7329N	4582169230949

特長

CL7329Nは、350cd/m²の高輝度液晶パネルにビデオ信号入力に対応した7型ワイド液晶モニターです。接続はビデオ（RCA）×2系統、モノラル音声（RCA）に対応。専用配線ケーブルを利用し映像、音声入力の他、電源DC入力も1本のケーブルにて接続が可能です。入力をビデオ信号のみに抑え低価格化を実現した液晶モニターです。

■ 低価格版7型ワイド液晶モニター

映像信号はビデオ入力のみにした低価格モデル。

■ 2系統入力対応

ビデオ2系統の入力に対応。本体・リモコンの入力設定切替で、配線を変えることなく、ボタン1つで入力切替可能。

■ 高輝度液晶パネル

屋外での使用を想定し、アンチグレア表面処理された高輝度（350cd/m²）、WVGA（800×480）液晶パネルを採用。

■ 配線を簡略化

AC電源・ビデオ入力・オーディオ入力をケーブル1本にまとめ、配線の煩わしさを軽減しました。



■ コンパクトデザイン

横188×高さ128×奥行34mmのコンパクトなデザインです。設置場所を選びません。

4Kディスプレイ

マルチフォーマット対応
アナログ・デジタル入力
ディスプレイ

組込み用液晶ディスプレイ

製品比較一覧表

製品仕様

製品型番	CL7329N
液晶サイズ	7型ワイド
液晶解像度	800×480
輝度	350cd/m ²
コントラスト比	200:1
視野角	H 100° / V 100°
入力	ビデオ1 (RCA) / ビデオ2 (RCA) / 音声 (モノラルRCA) ※付属品の専用ビデオ・オーディオケーブルを利用
スピーカー	1W × 1 (モノラル)
VESA規格	-
電源	AC100V - 240V 50/60Hz DC12V
消費電力	動作時最大13W以下 パワーセーブ時1W以下
動作温度	0℃ ~ 50℃
保存温度	-20℃ ~ 60℃
本体寸法 (スタンド含まず)	W 188 × H 128 × D 34mm
本体重量 (スタンド含まず)	約410g
同梱物	リモコン / ACアダプター / スタンド / 専用ビデオ・音声・電源接続ケーブル / 取扱説明書
適合認証	FCC/PSE (ACアダプター) / RoHS

※液晶パネルは非常に精密度の高い技術で作られていますが、画面の一部に画素欠けや常時点灯するドットがある場合があります。これは不良や機器の故障ではありませんので、予めご了承ください。また、本製品の有効ドット数の割合は99.99%以上です。
※仕様は改良の為、予告なく変更する場合がございます。