

## 7 INCH WIDE CL7619N Series

7型ワイド HDMI端子搭載 液晶モニター



- HDMI端子搭載
- 4線式抵抗膜タッチパネルモデルあり
- 高輝度かつ広視野角パネル採用
- HDMI/VGA/ビデオ入力対応
- スピーカー搭載 (音声入力)
- ダウンスキャン表示機能搭載
- 角度調整可能なスタンド付属 (取り外し可)
- VESA規格 75×75mm対応

| 種別        | 型番       | JAN           |
|-----------|----------|---------------|
| 標準モデル     | CL7619N  | 4582169230741 |
| タッチパネルモデル | CL7619NT | 4582169230758 |

### 特長

「CL7619Nシリーズ」は、高輝度かつ広視野角の液晶パネルを採用した、LEDバックライト搭載7型ワイド液晶モニターです。小型ながらHDMI端子を標準搭載、その他アナログRGB (VGA) とビデオ入力に対応しており、あらゆる機器への接続が可能です。

タッチパネルモデル「型番:CL7619NT」は4線式抵抗膜方式を採用。付属のソフトウェアを利用してタッチパネル機能・設定を行うことができます。

また、ダウンスキャン表示機能を搭載し最大1920×1200 (アナログ)・1080P (デジタル) 映像入力に対応します。お好みの角度に調整可能なスタンドは台座に固定用のネジ穴 (4箇所) があるので、確実な固定を行います。

#### ■ 4線式抵抗膜タッチパネル対応 (タッチパネルモデル「CL7619NT」)

4線式抵抗膜タッチパネルに対応し入力デバイスとしてご利用いただけます。また、付属のタッチペンで細部のタッチが可能となります。

#### ■ 確実な固定が出来る専用スタンド

専用スタンドは上下に角度調整が行えるほか、スタンド台座には固定用のネジ穴 (4箇所) を搭載。不安定な場所でも確実な固定が可能です。また本体背面にVESA規格 (75×75mm) 取付穴を装備。スタンドを取り外し壁掛け金具を用いた壁面設置も可能です。

#### ■ ダウンスキャン表示機能搭載

複数モニター接続時のミラーリング表示でも映像出力機器からは、1つの解像度出力でモニター側でダウンスキャン表示が可能となります。映像出力機器から分配器等を通してサイズの異なった液晶モニターへ同じ映像を表示する際に重宝します。

#### ■ HDMI入力端子搭載

HDMI入力端子を標準搭載しており、ダウンスキャン表示機能にてフルHD映像を表示することが出来ます。また、付属品ケーブルを利用して、VGA/ビデオ×2/音声入力が可能。デジタル・アナログの両信号に対応します。付属品の専用SKS接続ケーブル経由で、ACアダプターからの電源供給も可能です。

### 製品仕様

| 種別             | 標準モデル   | タッチパネルモデル          |
|----------------|---|--------------------|
| 製品型番           | CL7619N   | CL7619NT           |
| 液晶サイズ          | 7型ワイド   |                    |
| 液晶アスペクト比       | 15:9  |                    |
| 液晶解像度          | 800×480   |                    |
| 輝度             | 300cd/m <sup>2</sup>  |                    |
| コントラスト比        | 500:1   |                    |
| 視野角            | H 140° / V 120°   |                    |
| 入力             | HDMI×1/VGA×1 ※専用VGAケーブルを利用 / ビデオ (RCA) ×2 / 音声 (モノラルRCA) ※ビデオ/音声は専用SKSケーブルを利用                                   |                    |
| HDCP           | 非対応   |                    |
| タッチパネル         | 方式  | 4線式抵抗膜             |
|                | 制御  | USB Type-A         |
|                | 対応OS  | Windows 10/8.1/8/7 |
| スピーカー          | 1W×1 (モノラル)   |                    |
| VESA規格         | 75×75mm   |                    |
| 電源             | DC 12V  |                    |
| 消費電力           | 最大6W  |                    |
| 動作温度           | 0～50℃   |                    |
| 保存温度           | -20～60℃   |                    |
| 本体寸法 (スタンド含まず) | W 188×H 128×D 34mm  |                    |
| 本体重量 (スタンド含まず) | 約500g   |                    |
| 同梱物            | リモコン / ACアダプター / 専用VGAケーブル (片側USB付) / 専用SKSケーブル / タッチペン ※タッチパネルモデルのみ / タッチパネルドライバ (CD-ROM) ※タッチパネルモデルのみ / 取扱説明書 |                    |
| スタンド           | 標準付属  |                    |
| 適合認証           | FCC/PSE (ACアダプター) / RoHS  |                    |

※液晶パネルは非常に精密度の高い技術で作られています。画面の一部に画素欠けや常時点灯するドットがある場合があります。これは不良や機器の故障ではありませんので、予めご了承ください。また、本製品の有効ドット数の割合は99.99%以上です。  
※仕様は改良の為、予告なく変更する場合がございます。

4Kディスプレイ

マルチフォーマット対応  
アナログ・デジタル入力  
ディスプレイ

組み込み用液晶ディスプレイ

製品比較一覧表