

8 INCH SQUARE CL8801N Series

8型スクエア アナログ入力 液晶モニター



8 型

4線式
タッチ
パネル

解像度
800×600

VGA

VIDEO
1

VIDEO
2

スピーカー
搭載

- 8型 (4:3) LEDバックライト
- 4線式抵抗膜タッチパネル搭載モデルあり
- VGA/ビデオ × 2入力対応
- ダウンスキャン表示機能搭載
- スピーカー搭載 (音声入力)
- 低重心無段階調整可能な自立スタンド採用
- スタンド底面のフック穴で壁掛けも可能

種別	型番	JAN
標準モデル	CL8801N	4582169230727
タッチパネルモデル	CL8801NT	4582169230789

特長

「CL8801N シリーズ」は、高画質 (SVGA) かつ広視野角 (140°/120°) の液晶パネルを採用した、LEDバックライト搭載8型業務用液晶モニターです。VGA/ビデオ × 2系統の入力信号に対応しており、現在ご利用中のシステムや機器と接続して直ぐにご活用頂けます。タッチパネルモデル「型番:CL8801NT」は4線式抵抗膜方式のタッチパネルを採用。付属のソフトウェアでタッチパネルの機能設定を行うことができます。また、ダウンスキャン表示機能を搭載し解像度最大1920×1200までのアナログ映像入力が可能です。無段階調節可能なスタンドはお好みの角度・高さに調節することができます。また、スタンド底面のフック穴を利用しての壁掛け設置も可能です。

■ 広視野角パネル採用

視野角140°/120° (H/V) で様々な角度からでも鮮明な映像表示が可能です。

■ 折りたたみ式スタンド

液晶パネルを様々な角度に設定できる無段階調節の折りたたみ式スタンド搭載。また、スタンド底面のフック取付穴にて用途に合わせた壁掛けが可能です。



■ VGA/ビデオ × 2の入力対応

VGA/ビデオ × 2系統の入力に対応。付属品ケーブルを利用して運用中のシステム機器と直ぐに接続利用頂けます。



■ ダウンスキャン表示機能搭載

複数モニター接続時のミラーリング表示でも映像出力機器からは、1つの解像度出力でモニター側でダウンスキャン表示が可能となります。映像出力機器から分配器等を通してサイズの異なった液晶モニターへ同じ映像を表示する際に重宝します。

■ 4線式抵抗膜タッチパネル対応 (タッチパネルモデル「CL8801NT」)

4線式抵抗膜タッチパネルに対応し入力デバイスとしてご利用いただけます。また、付属のタッチペンで細部のタッチが可能となります。

製品仕様

種別	標準モデル	タッチパネルモデル
製品型番	CL8801N	CL8801NT
液晶サイズ	8型スクエア	
液晶アスペクト比	4:3	
液晶解像度	800×600	
輝度	250cd/m ²	
コントラスト比	500:1	
視野角	H 140°/V 120°	
入力	VGA × 1 ※専用VGAケーブルを利用 / ビデオ (RCA) × 2 / 音声 (モノラルRCA) ※ビデオ/音声は専用SKS接続ケーブルを利用	
HDCP	非対応	
タッチパネル	方式 制御 対応OS	4線式抵抗膜 USB Type-A ※専用SKSケーブルにて接続 Windows 10/8.1/8/7
スピーカー	1W × 1 (モノラル)	
VESA規格	-	
電源	DC 12V	
消費電力	最大8W	
動作温度	0 ~ 50℃	
保存温度	-20 ~ 60℃	
本体寸法 (スタンド含まず)	W 205 × H 163 × D 38mm	
本体重量 (スタンド含まず)	約1,200g	
同梱物	リモコン / ACアダプター / 専用VGAケーブル (片側USB付) / 専用SKSケーブル / タッチペン ※タッチパネルモデルのみ / タッチパネルドライバ (CD-ROM) ※タッチパネルモデルのみ / 取扱説明書	
スタンド	標準付属	
適合認証	FCC/CE/PSE (ACアダプター) /RoHS	

※液晶パネルは非常に精密密度の高い技術で作られています。画面の一部に画素欠けや常時点灯するドットがある場合があります。これは不良や機器の故障ではありませんので、予めご了承ください。また、本製品の有効ドット数の割合は99.99%以上です。※仕様は改良の為、予告なく変更する場合がございます。

4Kディスプレイ

マルチフォーマット対応
アナログ・デジタル入力
ディスプレイ

組み込み用液晶ディスプレイ

製品比較一覧表