

7/8/10.1/12.5/17/19 INCH WIDE&SQUARE

KExxxA Series / KExxxAR Series / KExxxAP Series

前面IP65対応パネルマウント型 組込モニター



7型	8型	10.1型	12型	15型	17型
19型	タッチパネル搭載	HDMI	VGA	DVI-D	Display Port
IP65 防水・防塵					

- 前面IP65（防塵 / 防滴）対応
- デジタル・アナログ両入力に対応
- 広範囲電圧入力対応（DC9～36V）
- タッチパネル無しの通常モデルと2種類のタッチパネルモデル（抵抗膜 / 静電容量）を用意
- 7～19型で選べる液晶サイズ

種別	サイズ	型番	JAN
標準モデル	7型ワイド	KE070A	4582169234336
	8型スクエア	KE080A	4582169234343
	10.1型ワイド	KE101A	4582169234350
	12型スクエア	KE120A	4582169234367
	15型スクエア	KE150A	4582169234374
	17型スクエア	KE170A	4582169234381
抵抗膜 タッチパネルモデル	19型スクエア	KE190A	4582169234398
	7型ワイド	KE070AR	4582169234404
	8型スクエア	KE080AR	4582169234411
	10.1型ワイド	KE101AR	4582169234428
	12型スクエア	KE120AR	4582169234435
	15型スクエア	KE150AR	4582169234442

種別	サイズ	型番	JAN
抵抗膜	17型スクエア	KE170AR	4582169234459
	19型スクエア	KE190AR	4582169234466
タッチパネルモデル	7型ワイド	KE070AP	4582169234473
	8型スクエア	KE080AP	4582169234480
	10.1型ワイド	KE101AP	4582169234497
	12型スクエア	KE120AP	4582169234503
	15型スクエア	KE150AP	4582169234510
	17型スクエア	KE170AP	4582169234527
静電容量 タッチパネルモデル	19型スクエア	KE190AP	4582169234534

特長

KExxxA / AR / APシリーズはIP65（防塵 / 防滴）の前面フロントパネルを採用した組込み用モニターです。IP65グレードの防塵・防滴性能をクリアしたフロントパネル部はメタル製の重厚感のあるデザインで様々な組込み機器と高い親和性を実現。堅牢強固なボディは長期間の使用にも耐えうる設計となっております。電源はDC9～36Vの広範囲電圧入力に対応するので幅広い組込み環境にご利用いただけます。また通常モデルに加えて、2種類のタッチパネルモデル（抵抗膜 / 静電容量）もご用意。手袋での操作が可能な抵抗膜モデルは比較的安価で工場などに最適。マルチタッチが可能な静電容量モデルは軽いタッチ操作で動作し、快適にご利用いただけます。医療施設用、研究開発施設、展示会、各種イベント、機器への組込み等、あらゆる業務用途から産業用途でご利用いただける組込み用モニターです。

■ 前面IP65（防塵 / 防滴）対応

IP65グレードの防水・防塵性能をクリアしたフロントパネル部はメタル製の重厚感のあるデザインで様々な組込み機器と高い親和性を実現。堅牢強固なボディは長期間の使用にも耐えうる設計となっております。

■ 広範囲電圧入力対応（DC9～36V）

電源はDC9～36Vの広範囲電圧入力に対応するので幅広い組込み環境に適合が可能です。※2)

■ 7～19型で選べる液晶サイズ

7型 / 8型 / 10.1型 / 12型 / 15型 / 17型 / 19型のサイズ別モデルを用意。仕様用途や寸法に合わせて選択していただけます。

■ デジタル・アナログ両入力に対応

接続端子はVGA / DVI-D / HDMI ※1) / DisplayPort ※1) を搭載。デジタル・アナログの両入力に対応可能です

■ タッチパネル無しの通常モデルと2種類のタッチパネルモデル（抵抗膜 / 静電容量）を用意

通常モデルに加えて、2種類のタッチパネルモデル（抵抗膜 / 静電容量）もご用意。手袋での操作が可能な抵抗膜モデルは比較的安価で工場などに最適。マルチタッチが可能な静電容量モデルは軽い操作で動作し、快適にご利用いただけます。

製品仕様

型番	通常	KE070A	KE080A	KE101A	KE120A	KE150A	KE170A	KE190A	
	抵抗膜タッチ	KE070AR	KE080AR	KE101AR	KE120AR	KE150AR	KE170AR	KE190AR	
静電容量タッチ	KE070AP	KE080AP	KE101AP	KE120AP	KE150AP	KE170AP	KE190AP		
本体色	メタルグレー								
液晶	サイズ	7型ワイド	8型スクエア	10.1型ワイド	12型スクエア	15型スクエア	17型スクエア	19型スクエア	
	表面加工	ノンレア							
	解像度	800×480	800×600	1280×800	1024×768		1280×1024		
	輝度	350cd / m		500cd / m		450cd / m		350cd / m	
	コントラスト比	400 : 1	500 : 1	800 : 1	700 : 1		1000 : 1		
	視野角 (H/V)	140° / 110°	140° / 125°	160° / 160°	160° / 140°	160° / 160°	170° / 160°	170° / 165°	
	液晶寿命※3)	40,000hrs			25,000hrs		50,000hrs		
入力	VGA / DVI-D				HDMI (HDCP非対応) / DP / VGA / DVI-D				
タッチパネル制御					USB Aタイプ				
電源	DC9 ~ 36V								
消費電力	最大2.4W	最大3.6W	最大8.6W	最大14.8W	最大9W	最大11W	最大17W		
動作温度	0 ~ 40℃								
保存温度	-20 ~ 60℃								
本体寸法 (WHD)	202×149×40mm	231×176×50mm	285×189×48mm	319×245×51mm	410×310×54mm	439×348×64.8mm	468×380×64.8mm		
本体重量	約1,000g	約1,800g	約2,100g	約2,700g	約4,300g	約5,900g	約6,200g		
同梱物	ACアダプター / 電源コード / VGAケーブル / パネルマウント専用止めネジ / 取扱説明書 / USBケーブル ※タッチモデルのみ / タッチドライバCD ※タッチモデルのみ								
適合認証	FCC / CE / PSE (ACアダプター) / RoHS								

※1) 7型 / 8型 / 10.1型は非搭載です。
 ※2) 背面及び電源部、端子接続部は防塵 / 防滴仕様ではありません。
 ※3) 液晶寿命とは、バックライト輝度が50%になる目安時間です。本数値は製品の保証値ではありません。
 ※仕様は改良の為、予告なく変更する場合がございます。