

8/10.1 INCH WIDE KE084/KE102

8型/10.1型ワイド HDMI端子搭載組込み用液晶モニター



8型	10.1型	解像度 1024x600 or 1280x800	HDMI	VGA	VIDEO
スピーカー 搭載	VESA 規格				

- アナログ・デジタル両信号入力対応
- レジューム機能搭載
- 強固なメタル筐体採用と24時間連続稼働可能なタフネス設計
- 本体背面上部のボタンとリモコンで設定操作が可能
- VESA マウントインターフェース規格 FPMPMI 75 × 75mm 対応


サイズ	型番	JAN
8型ワイド	KE084	4582169233032
10.1型ワイド	KE102	4582169233049

特長

高解像度（1024 × 600[KE084]、1280 × 800[KE102]）、広視野角（水平150° / 垂直145° [KE084]、水平170° / 垂直170° [KE102]）及び高コントラスト（700 : 1[KE084]、800 : 1[KE102]）の8型と10.1型ワイドLED液晶パネルを採用。接続インターフェースは、HDMI・VGA（ミニD-Sub15ピン）・ビデオ（BNC）のアナログ・デジタルの両信号入力インターフェースを搭載しHDMI接続では最大1080pまで、VGA接続では最大1920 × 1080までの映像信号を液晶画面に合わせた形で表示する事が可能で様々な機器にご利用いただけます。表示アスペクト比は、「全画面 / 16 : 9 / 4 : 3」から選択が可能で、様々な画角の動画や画像の表示に適しております。従来の組込み利用できるモニターでは珍しい、前面でのリモコン用赤外線受光部を搭載。これにより組込み後背面へ回って操作をする必要がなくなり、正面からのリモコン操作で簡単に設定変更や映像調整が可能です。

■ アナログ・デジタル両信号対応

HDMI・DVI・ミニD-Sub15ピン（VGA）・ビデオ（BNC）端子を搭載しアナログ・デジタル両入力に対応。さまざまな機器との接続が可能です。



■ LED バックライト採用

液晶パネルのバックライトにLEDを採用しているため、長寿命設計で安心です。

■ 本体背面上部のボタンとリモコンで設定操作が可能

本体上部に搭載された操作ボタンで設定変更が可能です。



■ レジューム機能搭載

使用時に電源をオン、オフをご利用いただく場合でも設定が保持された状態で立ち上がります。

■ 強固なメタル筐体採用と24時間連続稼働可能なタフネス設計

機器への組み込みに適した強固なメタル筐体を採用。長時間使用に耐えられる設計となっており24時間連続稼働が可能。

■ VESA マウントインターフェース規格 FPMPMI 75 × 75mm 対応

本体背面のVESA（FPMPMI）規格75 × 75mmネジ穴に取り付けられている為、スタンドを外し市販の壁掛け金具がご利用いただけます。

製品仕様

製品型番	KE084	KE102
液晶サイズ	8型ワイド	10.1型ワイド
液晶解像度	1024 × 600	1280 × 800
バックライト	LED	
輝度	500cd / m ²	350cd / m ²
コントラスト比	700 : 1	800 : 1
視野角	H 150° / V 145°	H 170° / V 170°
映像入力	HDMI (HDCP非対応) / DVI-D / VGA (D-Sub15ピン) / ビデオ (BNC) / 音声 (3.5mmミニピン)	
スピーカー	2W × 1 (モノラル)	
VESA 規格	75 × 75mm	
電源	DC 12V	
消費電力	最大12W	
動作温度	0℃ ~ 40℃	
保存温度	-20℃ ~ 60℃	
本体寸法	W 218.3 × H 133.8 × D 48.1mm	W 255.1 × H 173.6 × D 44.6mm
本体重量	約1,000g	約1,100g
同梱物	VGAケーブル / オーディオケーブル / ACアダプター / リモコン / 取扱説明書	
適合認証	FCC / CE / PSE (ACアダプター) / RoHS	

※仕様は改良の為、予告なく変更する場合がございます。

4Kディスプレイ

マルチフォーマット対応
アナログ・デジタル入力
ディスプレイ

組込み用液晶ディスプレイ

製品比較一覧表