

10.1 INCH WIDE LCD1013B

HDCP 対応10.1型業務用液晶ディスプレイ



- 高解像度・広視野角液晶パネル採用
- HDCP対応HDMI/Y.Pb.Pr (BNC) /ビデオ ×2系統(BNC) 入力対応
- 環境に合わせた電源供給をサポート
- 高さ・角度無段階調節可能なスタンド採用・壁掛け運用も可能
- 本体スピーカーと音声出力端子搭載

型番 JAN
LCD1013B 4582169232394

特長

LCD1013Bは、放送業界やセキュリティ業界での映像確認用にご利用いただけるHDMI、Y.Pb.Pr (BNC)、ビデオ (BNC) × 2系統のアナログ・デジタル両信号入力に対応した10.1型ワイド液晶モニターです。解像度1024×600、広視野角 (110° / 140°) のLEDパネルを採用。また、HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) に対応しBlu-ray等のコンテンツ不正コピー防止する著作権保護技術が使用されたコンテンツ表示が可能です。電源は付属のACアダプターの他、4ピンXLR (キャンノ) コネクターからの両電源入力に対応します。また、低重心無段階調節可能な自立スタンドを採用し設置場所に合わせた角度・高さに調節が可能です。

■ 広視野角液晶パネル採用

WSVGA (1024×600)、広視野角 (上下110° / 左右140°) の液晶パネルを採用。

■ HDCP 対応

HDCPに対応しBlu-ray等のコンテンツ不正コピー防止する著作権保護技術が使用されたコンテンツ表示が可能です。



■ HDMI・Y.Pb.Pr入力対応・ビデオ (2系統)

HDMI端子搭載。ダウンキャン機能で最大1080p映像入力対応。また、撮影現場でのケーブル抜け防止を考慮し、Y.Pb.Pr、ビデオ (2系統) と音声入力にはBNC端子を採用。デジタルとアナログ両信号入力に対応します。

■ ダウンキャン表示機能搭載

複数モニター接続時のマラーリング表示でも映像出力機器からは、1つの解像度出力でモニター側でダウンキャン表示が可能となります。映像出力機器から分配器等を通してサイズの異なった液晶モニターへ同じ映像を表示する際に重宝します。

■ 環境に合わせた電源供給をサポート

付属のACアダプターからの電源供給と放送業界では主流な4ピンXLR端子 (キャンノコネクタ) からの電源供給が可能です。



■ 本体内蔵スピーカーと音声出力端子搭載

1Wの本体内蔵スピーカー以外に3.5φミニピンジャックでの音声出力端子を搭載。映像確認時、ヘッドセットでの音声確認も行えます。

■ 高さ・角度無段階調節可能なスタンド採用

高さ・角度をお好みで調整可能なスタンドを採用。また、スタンド底部にはネジ穴を2箇所設置し、モニター背面にはVESA (FPMPMI) 規格75×75mm対応ネジ穴を装備。壁掛けでお使い頂くことも可能です。



製品仕様

製品型番	LCD1013B
液晶サイズ	10.1型ワイド
液晶解像度	1024×600
輝度	250cd/m ²
コントラスト比	500:1
視野角	H 140° / V 110°
入力	HDMI (HDCP対応) / Y.Pb.Pr (BNC) / ビデオ1 (BNC) / ビデオ2 (BNC) / 音声モノラル (BNC)
出力	音声 (3.5φミニピンジャック)
スピーカー	1W × 1 (モノラル)
VESA 規格	75 × 75mm
電源	入力: AC100V または 4ピンXLR (DC) 出力: DC12V/650mA (スタンバイ時: ≤50mA)
消費電力	8W
動作温度	0℃ ~ 40℃
保存温度	-10℃ ~ 50℃
本体寸法 (スタンド含まず)	W 259 × H 170 × D 36.5mm
本体重量 (スタンド含まず)	約690g
同梱物	ACアダプター / リモコン / 取扱説明書
適合認証	FCC/CE/PSE (ACアダプター) / RoHS

※ Y.Pb.Pr/ビデオ入力にRCA端子で接続する場合は、別途「BNC-RCA変換アダプタ」をご用意ください。

4Kディスプレイ

マルチフォーマット対応
アナログ・デジタル入力
ディスプレイ

組み込み用液晶ディスプレイ

製品比較一覧表