

10.4 INCH SQUARE LCD1045/LCD1046 Series

HDCP 対応10.4型 業務用液晶ディスプレイ



LCD1045



LCD1046



- 10.4型スクエア（LEDバックライト）
- 壁掛け対応モデルあり / スタンド無しの省スペース設計
- 卓上スタンド付きモデルあり
- 4線式抵抗膜タッチパネル搭載モデルあり
- 様々なデジタル・アナログ入力信号に対応 HDMI（HDCP 対応） / DVI-D / VGA / YPbPr / Sビデオ / ビデオ / 音声
- スピーカー搭載
- VESA マウントインタフェース規格 FPM PMI 75 × 75mm 対応（LCD1045 / Tのみ）
- ダウンスキャン表示機能搭載

種別	スタンド	型番	JAN
標準モデル	なし	LCD1045	4582169232417
	あり	LCD1046	4582169232431
タッチパネルモデル	なし	LCD1045T	4582169232424
	あり	LCD1046T	4582169232455

特長

「LCD1045シリーズ」は、解像度800×600、広視野角（140°/110°）のLEDパネルを採用した10.4型スクエア壁掛け用液晶モニターです。卓上スタンド付きモデル「LCD1046シリーズ」もございます。HDMI、DVI-D、Y.Pb.Pr、VGA、Sビデオ、ビデオ信号入力に対応し、あらゆる機器への接続が可能です。

タッチパネルモデル「型番：LCD1045T」「型番：CD1046T」は、USB接続制御での4線式抵抗膜方式を採用。また、HDCP（High-bandwidth Digital Content Protection）に対応しBlu-ray等のコンテンツ不正コピー防止する著作権保護技術が使用されたコンテンツ表示が可能です。ダウンスキャン表示機能を搭載し最大1600×1200（アナログ）・1080p（デジタル）映像入力に対応します。本体背面にはVESA 75×75mm規格のネジ穴を搭載。壁掛けや機器への組み込み時にご利用いただけます。

■ 4線式抵抗膜タッチパネル対応（タッチパネルモデル「LCD1045T / LCD1046T」）

4線式抵抗膜タッチパネルに対応し入力デバイスとしてご利用いただけます。また、付属のタッチペンで細部のタッチが可能となります。

■ 低重心無段階調節可能な自立スタンド採用

液晶パネルを様々な角度に設定できる折りたたみ式スタンド搭載。また、本体背面にVESA規格（75×75mm）のネジ取り付け穴を装備。スタンド底面には独自の壁掛け用フック取付穴も搭載しているので用途に合わせた壁掛けが可能です。※LCD1045/Tのみ

■ ダウンスキャン表示機能搭載

複数モニター接続時のミラーリング表示でも映像出力機器からは、1つの解像度出力でモニター側でダウンスキャン表示が可能となります。映像出力機器から分配器等を通してサイズの異なった液晶モニターへ同じ映像を表示する際に重宝します。

■ 様々な映像入力に対応

HDMI / Y.Pb.Pr / DVI-D / VGA / ビデオ入力信号のデジタル・アナログ両入力に対応。

■ 広視野角パネル採用

視野角140°/110°（H/V）で様々な角度からでも鮮明な映像表示が可能です。

製品仕様

種別	標準モデル		タッチパネルモデル	
	LCD1045	LCD1046	LCD1045T	LCD1046T
製品型番	LCD1045	LCD1046	LCD1045T	LCD1046T
液晶サイズ	10.4型スクエア			
液晶アスペクト比	4:3			
液晶解像度	800×600			
輝度	250cd / m ²			
コントラスト比	500:1			
視野角	H 140° / V 110°			
入力	HDMI / DVI-D / Y.Pb.Pr / VGA / Sビデオ / ビデオ (RCA) × 2 / 音声 (ステレオ) ※ DVIコネクタピンはDVI-Iですが、DVI-D信号のみ対応となります。			
出力	音声 (ステレオ)			
HDCP	対応			
タッチパネル	方式	-	4線式抵抗膜	
	制御	-	USB Type-A	
	対応OS	-	Windows 10 / 8.1 / 8 / 7	
スピーカー	1W × 2 (ステレオ)			
VESA規格	75 × 75mm	-	75 × 75mm	-
電源	DC 12V			
消費電力	10W			
動作温度	0 ~ 50℃			
保存温度	-20 ~ 60℃			
本体寸法 (スタンド含まず)	W 260 × H 200 × D 40mm			
本体重量 (スタンド含まず)	約900g			
同梱物	リモコン / ACアダプター / 専用Y.Pb.Prケーブル / Sビデオケーブル / VGAケーブル / RCAケーブル × 3 / 取扱説明書 / USBケーブル ※ タッチパネルモデルのみ / タッチパネルドライバ (CD-ROM) ※ タッチパネルモデルのみ / タッチペン ※ タッチパネルモデルのみ			
スタンド	-	標準付属	-	標準付属
適合認証	FCC / CE / PSE (ACアダプター) / RoHS			

※仕様は改良の為、予告なく変更する場合がございます。

4Kディスプレイ

マルチフォーマット対応
アナログ・デジタル入力
ディスプレイ

組み込み用液晶ディスプレイ

製品比較一覧表