

15.6 INCH WIDE LCD1560 Series

フルHD 15.6型 IPS 液晶パネル搭載 業務用マルチメディアディスプレイ



15.6型	IPS パネル	前面 6Hガラス 仕様	10点 マルチタッチ パネル搭載	解像度 FULL HD 1920×1080	HDCP
3G-SDI Level A/B 対応	HDMI	VGA	VIDEO	スピーカー 搭載	イヤフォン ジャック 搭載
無段階 調整 スタンド	VESA 規格	1/4インチ ネジ搭載	EIA ラック マウント	サンシェード	3年保証

- 15.6型フルHD (1920×1080) IPSパネル採用
- 3G-SDI 入出力端子搭載モデルあり
- 静電容量方式タッチパネル / 10点マルチタッチモデルあり
- HDMI出力端子搭載
- HDMI/VGA/ビデオ / 音声入力端子搭載
- HDCP対応
- 表示アスペクト比設定機能
- ピクセル等倍表示と反転表示機能
- 1/4インチネジ / VESA 75×75mm 及び 100×100mm 対応
- 低重心無段階調整可能な自立スタンド採用
- 市販のVマウントバッテリープレートに対応
- U型自立スタンドと屋外用サンシェードに対応 (オプション)
- EIA規格19インチラックマウントに対応 (オプション)
- 専用反射防止液晶保護フィルム (オプション)
- 安心の3年保証

種別	型番	JAN
標準モデル	LCD1560	4582169234596
SDIモデル	LCD1560S	4582169234619
タッチパネルモデル	LCD1560MT	4582169234602

特長

「LCD1560シリーズ」はフルHD解像度 (1920×1080) 15.6型ワイド (16:9) IPS液晶パネルを採用した業務用マルチメディアディスプレイです。新たにHDMI出力端子を1系統搭載。入力されたHDMI信号をスルー出力することでHDMIモニター同士でのデジチーチェーンや、他のHDMI入力機器との接続が可能となります。※2) ※3) その他の接続端子にはHDMI、VGA、ビデオ (RCA) 入力端子を各1系統と音声 (赤・白RCA) 入力端子を搭載します。HDMI入力端子はBlu-rayなどの著作権付きデジタルコンテンツの再生に必要なHDCPにも対応します。※1)

SDI搭載モデル「型番:LCD1560S」ではSMPTE 424M/SMPTE 292M/SMPTE 259M規格に準拠した3G/HD/SD-SDI入出力端子を搭載しております。入力されたSDIをパススルーするSDI出力端子も搭載されているので、モニター同士でのデジチーチェーンも可能です。※2)

タッチパネルモデル「型番:LCD1560MT」では、静電容量式マルチタッチパネルを採用。Windows 11/10で標準サポートされている10点マルチタッチ操作が可能で軽いタッチ操作で動作し快適にご使用になれます。※4)

OSD (オン・スクリーン・ディスプレイ) 設定画面より表示アスペクト比を「フル (16:9)」「4:3」「1.85:1」「2.35:1」から選択が可能な他、ピクセル等倍表示、スキャン表示、反転表示等、さまざまな機能を搭載し、これらの機能をワンアクションで呼び出せるファンクションキー機能と、すべてのボタン操作を無効化し誤操作を防止するキーロック機能を搭載します。

付属の低重心無段階調整可能な自立スタンドはモニターを様々な角度に調節することが可能です。モニター上下左右の各側面4か所に1/4インチネジ穴とモニター背面中央にVESAマウントインターフェース規格75×75mm及び100×100mmのネジ穴を搭載し、三脚やアームなどでの設置や壁掛けでの利用も可能です。また、市販のVマウントバッテリープレートを取り付ける専用ネジ穴を本体背面に搭載しており、市販外部バッテリーと組み合わせることでバッテリー駆動を可能にしました。別売りオプションとして、U型自立スタンド [型番:UH15-STD] と屋外使用時に有効な大判サンシェード [型番:UH15-SUS]、EIA規格の19インチラックへ取付ける専用金具 [型番:UH15-BRK]、屋外で使う際に気になるディスプレイへの太陽光などの映り込みを軽減し表示を見やすくする専用アンチグレアフィルム [型番:1560FLM] をご用意しております。

安心の3年保証 (液晶パネル、LEDバックライト含む) です。設備やシステムでも長期間安心してご利用いただけます。※5) サーバーラックモニター、PCモニター、工場ラインでの監視用、教育施設、展示会、各種イベント、ショールーム、ビデオ会議、デジタルサイネージ、機器への組み込み等、あらゆる業務用途から産業、個人ユースまでさまざまな環境でのご利用に最適な液晶モニターです。

■ HDMI/VGA/ビデオ入力端子とHDMI出力端子搭載

HDMI/VGA/ビデオ (RCA) 入力信号のデジタル・アナログ両入力に対応。映像信号は、デジタル最大4K UHD@30、アナログ最大1920×1200までの入力が可能です。なおビデオ入力にはRCA端子を採用し、業務用や民生機を問わず様々な機器との接続が可能です。また、入力されたHDMI信号をパススルーするHDMI出力端子を1系統搭載。HDMIモニター同士でのデジチーチェーンが可能となります。※2) ※3)



■ 15.6型フルHD IPS液晶パネル採用

フルHD解像度 (1920×1080) 15.6型ワイドタイプの高輝度 (280cd/m²)、広視野角 (170°/170°)、高コントラスト比 (1000:1) のIPS液晶パネルを採用。フルHDパネルを採用することで少ない色変化に鮮明な色彩での映像表示を可能としました。

4Kディスプレイ

マルチフォーマット対応
アナログ・デジタル入力
ディスプレイ

組み込み用液晶ディスプレイ

製品比較一覧表

■ ピクセル等倍表示と反転表示機能

デジタル入力時、フルHD以外の映像信号を入力した際、ピクセル等倍表示機能で実際入力されたピクセル数での映像表示が可能となります。また設置場所や用途に合わせて上下、左右での画面反転表示が可能です。



反転表示機能で設置方法に合わせた映像表示

■ 低重心無段階調節可能な自立スタンド採用

無段階に角度調整が可能な低重心自立スタンドを採用。設置場所に合わせてさまざまな角度に調整が可能。折りたたみ事で持ち運びにも便利です。また、スタンド底面に壁掛け用フック穴を搭載し設置したい角度での壁掛けが可能です。



■ 静電容量方式タッチパネル採用 / 10点マルチタッチに対応

タッチパネルモデル [型番: LCD1560MT] には、静電容量方式タッチパネルを採用。Windows 11 / 10で標準サポートされている10点同時のマルチタッチ操作が可能です。軽いタッチ操作で動作し、快適にご使用いただけます。※4)

■ 1/4インチネジ搭載

本体上下左右側面4か所に1/4インチネジ穴を搭載し、三脚やアームなどでの設置も可能です。

■ 安心の標準3年保証

安心3年保証（液晶パネル、LEDバックライト含む）にて標準提供ですので、設備やシステムでも長期間安心してご利用いただけます。

■ U型自立スタンドと屋外用サンシェードに対応（オプション）

別売りオプションにてU型自立スタンド [型番: UH15-STD] と屋外使用時に有効な大判サンシェード [型番: UH15-SUS] を用意しております。



■ 3G-SDI 入出力端子搭載

SDI搭載モデル [型番: LCD1560S] では、SMPTE 424M/SMPTE 292M/SMPTE 259M規格に準拠した3G/HD/SD-SDI入出力端子を搭載。入力されたSDIをパススルーするSDI出力端子も搭載されているので、モニター同士のデジチェーンも可能となります。※2)



■ 表示アスペクト比設定機能

OSD（オン・スクリーン・ディスプレイ）設定画面より表示アスペクト比を「フル（16:9）」「4:3」「1.85:1」「2.35:1」から選択が可能です。

■ 外部バッテリー接続に対応

市販のVマウントバッテリープレートを取り付ける専用ネジ穴を本体背面に搭載。市販外部バッテリーと組み合わせることでバッテリー駆動を可能にしました。



■ VESA マウントインターフェース規格75×75mm及び100×100mm対応

本体背面にVESAマウントインターフェース規格FDMI 75×75mm及び100×100mmの壁掛け用ネジ穴を搭載。スタンドを取り外すことで市販の壁掛け用取り付け金具を利用した壁掛け設置が可能です。

■ EIA規格19インチラックマウントに対応（オプション）

別売りオプションにてEIA規格の19インチラックに取付ける専用金具 [型番: UL15BRK] をご用意しており、6U分のスペースを使用して19インチラックへマウントすることが可能となります。

※ブラケットとEIAラック間のネジ留め（ネジ穴）位置によって上下どちらかに約28mmの空きスペースが発生します。



■ 専用反射防止液晶保護フィルム（オプション）

ディスプレイへの蛍光灯や太陽光などの映り込みを軽減し表示を見やすくする専用アンチグレアフィルムをオプションでご用意。サラサラした肌触りの表面加工でディスプレイを保護するため、指紋や汚れ・傷が付きにくい仕様となっております。

製品仕様

種別	標準モデル	SDIモデル	タッチパネルモデル
製品型番	LCD1560	LCD1560S	LCD1560MT
液晶サイズ	15.6型ワイド		
液晶アスペクト比	16:9		
液晶パネル方式	IPS方式		
液晶解像度	1920×1080		
輝度	280cd / m ²		
コントラスト比	1000:1		
視野角	H 170° / V 170°		
入力	3G-SDI※SDIモデルのみ / HDMI×1/VGA×1/ビデオ (RCA) ×1 / 音声 (RCA) L/R×1		
HDCP	対応		
出力	3G-SDI※SDIモデルのみ / HDMI×1 / イヤホンジャック (3.5mmφステレオミニピン) ×1		
タッチパネル	方式	-	静電容量式 / 10点マルチ
	制御	-	USB Type-miniB
	対応OS	-	Windows 11/10/8.1/8/7
スピーカー	2W × 2 (ステレオ)		
VESA規格	75×75/100×100mm		
電源	DC 10 ~ 24V		
消費電力	最大16W		
動作温度	0 ~ 40℃		
保存温度	-20 ~ 60℃		
本体寸法 (スタンド含まず)	W 383 × H 239 × D 37.7mm		
本体重量 (スタンド含まず)	約1,850g		
同梱物	リモコン / ACアダプター / RCAビデオケーブル / USBケーブル ※タッチモデルのみ / タッチパネルドライバ (CD-ROM) ※タッチモデルのみ / 取扱説明書		
スタンド	標準付属		
1/4インチネジ	4か所		
適合認証	FCC/CE/PSE (ACアダプター) / RoHS		

※1) HDCP2.2は非対応です。
 ※2) 理論上、パススルーはケーブル距離や接続回数による信号減衰が起こります。デジチェーンを使用する際は信号規格毎の最大距離を守りコライザー等を併用することを推奨いたします。
 ※3) HDCPで保護されたコンテンツは本機のHDMI出力端子から出力することができません。
 ※4) Windows 10 以外では専用ドライバ(CD)のインストールが必要です。必ずキャリブレーションを行ってからご使用ください。
 ※5) 詳細は弊社保証規定をご参照ください。
 ※ 仕様は改良の為、予告なく変更する場合がございます。

4Kディスプレイ

マルチフォーマット対応
アナログ・デジタル入力
ディスプレイ

組込み用液晶ディスプレイ

製品比較一覧表