

15 INCH SQUARE 17 INCH SQUARE 19 INCH SQUARE SNI5TS/TP/SNI7TS/SNI9TS

スクエア HDMI 端子搭載 液晶モニター



- 高輝度・広視野角・高コントラストの液晶パネルを採用
- 15型タッチパネル搭載モデルあり / 5線式抵抗膜方式でより繊細なPC画面操作に対応
- 3Dコムフィルター採用
- ダウンスキャン表示機能搭載
- 2画面表示機能搭載、PinP機能
- HDMI/VGA/コンポジット (BNC) 等、多彩な入力に対応
- 取り外し可能な自立スタンドで壁掛設置にも対応
- VESA マウントインタフェース規格 FPM PMI 100 × 100mm 対応

種別	サイズ	型番	JAN
標準モデル	15型スクエア	SN15TS	4582169231441
	17型スクエア	SN17TS	4582169231458
	19型スクエア	SN19TS	4582169231991
タッチパネルモデル	15型スクエア	SN15TP	4582169231748

特長

SN15TS/TP、SN17TS、SN19TSは15型 (1024 × 768)、17型 (1280 × 1024)、19型 (1280 × 1024) 解像度のLED液晶パネルを採用。HDMI/ビデオ (BNC) /VGA/音声信号入力に対応したスクエア型液晶モニターです。BNC (ビデオ) に入力された映像信号をパススルー出力 BNC (ビデオ) 端子を搭載。最大1600 × 1200 (アナログ) ・1920 × 1080 (デジタル) 映像入力に対応するダウンスキャン表示機能の他、2系統の映像を同時に表示する2画面表示やオーバーレイ表示するPinP (ピクチャー・イン・ピクチャー) 機能を搭載します。また、15型タッチパネルモデル「SN15TP」には5線式抵抗膜を採用、従来の4線式と比較して、より高い精度のタッチ操作が可能となり、操作性が大幅に向上しております。そのため今までのタッチパネル操作に慣れた方にも、より一層快適にお使いいただけます。また、抵抗膜式タッチパネルの大きな特徴として、異物による誤作動が少なく、ペンや手袋を着けたままでも操作が可能で、工場や医療現場等での使用にも最適です。モニター背面の標準スタンド取り付けネジ穴は、VESA規格100 × 100mmに対応。スタンドを取り外すことで壁掛けや組込用途としてもご利用頂けます。監視カメラ、組込機器、各種情報端末、サーバー等での映像確認端末として最適な業務用液晶モニターです。

■ 高解像度・広視野角・高コントラスト液晶

15型では、解像度1024 × 768、視野角上下105°左右140°、コントラスト比700:1、17型と19型では、解像度1280 × 1024、視野角上下160°左右160°、コントラスト比1000:1の高品質液晶パネルを採用。

■ ダウンスキャン表示機能で、デジタル (最大1920 × 1080p)、アナログ (最大1600 × 1200 (UXGA)) まで入力可能

複数モニター接続時のミラーリング表示でも映像出力表示機器からは1つの解像度出力でモニター側でダウンスキャン表示が可能となります。映像出力機器から分配器等を通してサイズの異なった液晶モニターへ同じ映像を表示する際に重宝します。

■ 3Dコムフィルター採用

従来のモニターにありがちな、斜めの線表示の際に発生するギザギザした感じを低減し高画質な映像を表示します。



ダウンスキャン機能で
最大解像度 1600 × 1200 で入力可能!

4Kディスプレイ

マルチフォーマット対応
アナログ・デジタル入力
ディスプレイ

組込み用液晶ディスプレイ

製品比較一覧表

業務用マルチメディアディスプレイ

マルチフォーマット対応
アナログ・デジタル入力

■ 5線式抵抗膜方式タッチパネルを採用（15型タッチパネルモデル「SN15TP」）

4線式抵抗膜方式タッチパネルでの弱点であった耐久性や打鍵寿命を改善し優れた耐久性を持つ方式として開発された5線式抵抗膜方式タッチパネルを採用。耐久性と安定性以外にもスムーズな手書き性を実現します。

■ 2画面表示、PinP表示、日本語メニュー対応

パソコン画面とカメラ映像など接続された2系統の映像を同時に表示する2画面表示やオーバーレイ表示するPinP（ピクチャー・イン・ピクチャー）機能を搭載。また、OSDメニューは日本語表示に対応しています。



ピクチャー・イン・ピクチャー（PinP）機能で2つのソースを同時に表示

■ 多彩な入力に対応

HDMI/コンポジット（BNC）/VGA入力端子を搭載。ボタン1つで映像の入力切替が行えます。また、コンポジット（BNC）はパススルー出力端子も備えており、BNCケーブル接続にて離れた場所の外部モニターに同じ画面を表示する事が可能です。



■ 取り外し可能なチルトスタンドで壁掛け設置対応

角度調整（上90°下5°）可能な自立スタンドはモニタ背面でネジ止めされており簡単に取外しが可能。スタンドを取り外した背面は、壁面取付用穴（VESAマウントインタフェース規格100×100mm）に対応しており、市販の壁掛け金具を使用して様々な場所で壁掛け設置が可能です。



製品仕様

種別	標準モデル			タッチパネルモデル
製品型番	SN15TS	SN17TS	SN19TS	SN15TP
液晶サイズ	15型	17型	19型	15型
液晶アスペクト比	4:3	5:4		4:3
液晶解像度	1024×768	1280×1024	1280×1024	1024×768
輝度	350cd/m ²	250cd/m ²		350cd/m ²
コントラスト比	700:1	1000:1		700:1
視野角	H 140° / V 105°	H 160° / V 160°	H 160° / V 170°	H 140° / V 105°
入力	HDMI (HDCP非対応) / VGA / BNC (ビデオ) / 音声 (モノラルRCA) / 音声 (モノラル3.5φミニピン)			
出力	BNC (ビデオ)			
タッチパネル	方式	-		5線式抵抗膜
	制御	-		USB Type-A
	対応OS	-		Windows 10/8.1/8/7
スピーカー	1W × 2 (ステレオ)			
VESA規格	100×100mm			
電源	DC 12V			
消費電力	25W			
動作温度	0 ~ 50℃			
保存温度	-20 ~ 60℃			
本体寸法 (スタンド含まず)	W 340 × H 374 × D 240mm	W 374 × H 395 × D 240mm	W 420 × H 409 × D 240mm	W 340 × H 374 × D 240mm
本体重量 (スタンド含まず)	約3,300g	約3,100g	約5,500g	約3,300g
同梱物	ACアダプター / VGAケーブル / 音声ケーブル (ミニピン) / タッチパネルドライバ (CD-ROM) / 取扱説明書			
スタンド	標準付属			
適合認証	FCC/CE/PSE (ACアダプター) / RoHS			

※仕様は改良の為、予告なく変更する場合がございます。

4Kディスプレイ

マルチフォーマット対応
アナログ・デジタル入力
ディスプレイ

組込み用液晶ディスプレイ

製品比較一覧表