

仕様書

HDCP 対応 10.4 型壁掛け用液晶モニター

LCD1045

■製品仕様

型番	LCD1045	
本体色	ブラック	
液晶	サイズ	10.4 型
	アスペクト比	4:3
	パネル方式	TN 方式
	解像度	800 x 600
	輝度	250 cd/m ² (標準値) ※ 1)
	コントラスト比	500:1
	視野角	140°/ 110° (H/V)
入力信号		HDMI (HDCP 対応) x 1/ DVI-D x 1/ Y.Pb.Pr x 1/ VGA x 1/ Sビデオ x 1/ ビデオ x 2/ 3.5mmΦ ステレオミニピン x 1 ※DVI コネクタピンは DVI-I ですが、DVI-D 信号のみ対応となります。
出力信号		音声 (ステレオ) (3.5mmΦステレオミニピン) x 1
スピーカー		1W x 2 (ステレオ)
DPMS		対応
VESA(FPM PMI)規格		75 x 75 mm
電源		DC12V
消費電力		最大 10W
動作温度		0℃～50℃
保存温度		-20℃～60℃
本体寸法		260 mm x 200 mm x 40 mm (突起物を除く)
本体重量		約 900 g
同梱物		リモコン/ AC アダプタ-/ 専用 Y.Pb.Pr ケーブル/ S ビデオケーブル/ VGA ケーブル/ ビデオ・オーディオケーブル x 3/ 取扱説明書
適合認証		FCC/ PSE (AC アダプタ) / RoHS_10 物質適合
保証期間		ご購入から 1 年間

※1) 入力モードや映像表示調整の設定などにより輝度は変わります。また、輝度は経年劣化します。一定の輝度を維持するものではありません。

※HDMI 入力にて画角が収まらない場合、本体もしくはリモコンの MENU ボタンを 5 秒程度押してください。(モニターが一度青くなりますので、その時点で MENU ボタン離してください。)

尚、本製品液晶パネルのアスペクト比は 4:3 となっております。16:9 の映像を入力した場合は、4:3 の比率に引き伸ばばされて表示されます。

■ 寸法図



■ デジタル（HDMI/DVI-D）信号対応入力解像度と周波数

解像度	周波数
480i	60Hz
576i	50Hz
720p	50/60Hz
1080i	50/60Hz
1080p	50/60Hz

■VGA 入力対応解像度と周波数

表示モード	水平周波数 (kHz)	垂直周波数 (Hz)
720×400	31.5	70
640×480【VGA】	31.5	60
	37.8	72
	37.5	75
800×600【SVGA】	35.1	56
	37.8	60
	43.9	70
	48.0	72
	46.8	75
1024×768【XGA】	48.3	60
	56.4	70
	57.7	72
	60.0	75
1280×720【HD 720】	44.7	60
	56.4	75
1280×768【WXGA】	47.7	60
	56.0	70
	60.1	75
1280×1024【SXGA】	64.0	60
	74.6	70
	80.0	75
1600×1200【UXGA】	75.0	60
	87.5	70
1920×1080【HD 1080】	67.2	60

■ビデオ入力対応信号規格

NTSC / PAL / SECAM

※外観、および各仕様につきましては予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。

※HDMI、HDMI ロゴ、および High-Definition Multimedia Interface は、HDMI Licensing LLC の商標または登録商標です。

※その他、記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。なお、本文中において、®マークや™マークを省略している場合があります。